

# BATTRIX TORRE FARO

## LIGHTING TOWER BATTRIX

**BATTERY**

Torre faro BATTRIX con sollevamento idraulico della colonna fari azionato da pacco batterie integrato. Massimo confort di utilizzo e rispetto per l'ambiente: zero rumore e zero emissioni.

### Specifiche tecniche:

- Palo telescopico zincato da 8.5m con sollevamento idraulico
- Rotazione di 359° della colonna fari
- 4x160W LED
- Ogni faro è dotato di interruttore On/Off
- Ricarica automatica della batteria da generatore esterno o da rete
- Sistema di ricarica in 12 ore
- Inverter con centralina di gestione
- Luci con variatore (100% -60% -50% -30%)
- 12 batterie da 400 A / h
- Batteria durata 12 anni / o 400 cicli 80% DoD
- Allestimento su carrello traino stradale veloce, monoasse, omologato.
- 4 stabilizzatori estraibili e regolabili in altezza
- Gancio centrale facilita il sollevamento
- Porte con serratura

BATTRIX lighting tower with hydraulic lifting system powered by battery. Maximum comfort and respect for the environment: Zero noise and zero emissions.

### Technical specifications:

- 8.5m galvanized telescopic mast with hydraulic lifting system
- Mast and light 359° rotation
- 4x160W LED
- Each lamp has its own On/Off switch
- Automatic charging of the battery from the external generator or mains
- 12 hours charging system
- Inverter with Control Unit
- Floodlights with dimmer (100% -60% -50% -30%)
- 12 batteries 400 A / h each
- Battery lifetime 12 years or 400 cycles 80% DoD
- Homologated on road, high speed single axle trailer with suspension
- 4 adjustable in height and retractable stabilizers
- Lockable doors



### MULTI LED

LEGENDA	LEGEND
<b>TI</b>	Palo Idraulico / Hydraulic mast
<b>TM</b>	Palo manuale / Manual Mast
<b>K</b>	Azionato a motore / Engine Powered
<b>B</b>	Azionato a batteria / Battery powered
<b>U</b>	60Hz / 60Hz
<b>-M5</b>	Motore Stage V / Stage V Engine

BATTRIX			50 Hz	60 Hz
			TI9B	TIU9B
Superficie Illuminata	Illuminated surface		3000 mq - 10 lux	3000 mq - 10 lux
Tipo Luci	Lights type		MultiLED	MultiLED
Palo	Mast		Idraulico / Hydraulic	Idraulico / Hydraulic
Luci	Lights		4x160 W LED	4x160 W LED
Lumen	Lumen		81400	81400
<b>Prestazioni</b>	<b>Performance</b>			
Frequenza	Frequency	Hz	50	60
Tensione	Voltage	VAC	230	120/240
Potenza	Power	kW	3	-
Temperatura di utilizzo	Working temperature	°C	-20/+50	-20/+51
Rumorosità	Noise Level	dB	0	0
<b>Pacco Batterie</b>	<b>Battery Pack</b>			
Modello	Model		AGM 12x 400 A/h 12h tempo di ricarica / charging time	AGM 12x 400 A/h 12h tempo di ricarica / charging time
<b>Autonomia</b>	<b>Autonomy</b>			
Autonomia	Autonomy	h	60 al 30% di carica / 60 at 30% charge	60+ al 30% di carica / 60+ at 30% charge
<b>Palo</b>	<b>Mast</b>			
Rotazione	Rotation	°	359	359
Altezza massima	Max High	m	8,5	8,5
Resistenza al vento	Resistance to wind	Km/h	110	110
<b>Struttura</b>	<b>Structure</b>			
Carrello	Trailer		Carrello stradale Integrato Integrated On Road Trailer	Carrello stradale Integrato Integrated On Road Trailer
Base	Base		Serbatoio con vasca di raccolta Tank with Retention basin	Serbatoio con vasca di raccolta Tank with Retention basin
<b>Volume di spedizione</b>	<b>Delivery</b>			
Dimensioni	Dimensions	cm	233x147x245	233x147x246
Peso	Weight	Kg	950	950
<b>Prezzo</b>	<b>Price</b>			
Con carrello traino veloce	Price High Speed		<b>21.050,00 €</b>	<b>25.260,00 \$</b>

MADE IN ITALY

**GENMAC**  
POWER PRODUCTS