



CON MOTORE: ENGINE BRAND:



**Standard su tutti i modelli di questa serie:**

- Serbatoio con vasca di raccolta
- Base con alloggiamento forche bilaterali
- Gancio centrale di sollevamento
- Cofanatura in lamiera zincata

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:

**Standard on all models of this series:**

- Bounded tank
- Bilateral Forklift pockets
- Central lifting hook
- Galvanized steel Canopy



**AVVIAMENTO ELETTRICO  
ELECTRIC START**



MODELLO MODEL	Potenza Power PRP	Potenza Power LTP	MOTORE DIESEL ENGINE					QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg	dB(A) @7m (*)	Prezzo Price (IVA esclusa) €	Optional Interr. Diff. Earth fault breaker €	Predispos. Quadro Aut. Preset. ATS €	Optional Kit candele Glow plugs €
	kW kVA	kW kVA	modello model	giri RPM	raffr. cool.	l	h		L cm	W cm	H cm						
<b>400V 3PH Trifase / Three-phase - Cosφ = 0,8</b>																	
Infinity G10PS	7,0 9,0	8,0 10,0	403A-11G1	1500	50	25	QFIP-4510-PT2	180,2	75,2	113	508	68	10.295,00	135,00	STD	STD	
Infinity G13PS	10,0 13,0	11,0 14,0	403A-15G1	1500	50	18	QFIP-4510-PT2	180,2	75,2	113	566	68	10.850,00	135,00	STD	STD	
Infinity G15PS	12,0 15,0	13,0 17,0	403A-15G2	1500	50	16	QFIP-4510-PT2	180,2	75,2	113	600	68	11.305,00	135,00	STD	STD	
Infinity G20PS	16,0 20,0	18,0 22,0	404A-22G1	1500	50	13	QFIP-4510-PT2	180,2	75,2	113	644	68	11.975,00	145,00	STD	STD	
Stone G30PS	24,0 30,0	26,0 33,0	1103A-33G	1500	50	9	QFIP-4510-PT3	200	96	126,3	895	69	14.445,00	145,00	STD	215,00	
Stone G45PS	36,0 45,0	40,0 50,0	1103A-33TG1	1500	50	6	QFIP-4510-PT3	200	96	126,3	1005	69	15.630,00	225,00	STD	215,00	
Stone G60PS	48,0 60,0	53,0 66,0	1103A-33TG2	1500	50	5	QFIP-4510-PT3	200	96	126,3	1073	70	17.430,00	n.a.	STD	215,00	
Infinity G20RS-E3	16,0 20,0	18,0 22,0	4D24G2/A	1500	50	13	QFIP-4510-PT2	180,2	75,2	113	644	69	10.540,00	145,00	STD	STD	
Infinity G25RS-E3	20,0 25,0	22,0 28,0	4D24G2/A	1500	50	10	QFIP-4510-PT2	180,2	75,2	113	693	69	10.685,00	145,00	STD	STD	
Stone G30RS-E3	24,0 30,0	26,0 33,0	4D24TG0/A	1500	50	9	QFIP-4510-PT3	200	96	126,3	895	70	12.445,00	145,00	STD	STD	
Stone G40RS-E3	32,0 40,0	35,0 44,0	4D24TG0/A	1500	50	7	QFIP-4510-PT3	200	96	126,3	1005	70	12.555,00	225,00	STD	STD	

LEGENDA: G = Trifase.  
LEGEND: Three phase.  
S = Versione Silenziata.  
Silent version.

P = Perkins  
R = Raywin

Autonomia al 75% del carico.  
Autonomy at 75% load.  
Raffreddato ad acqua.  
Water cooled.

(\*) Valore misurato, rumorosità  
conforme alla direttiva 2000/14/CE.  
Tested value, noise level according  
to 2000/14/CE.

Prezzi con alternatore Stamford  
Prices with Stamford Alternator



QUADRO (per maggiori dettagli, vedere p.21)  
PANEL (for more details, see p.21)

QFIP-4510-PT2  
QFIP-4510-PT3