

CON MOTORE: ENGINE BRAND:

**KOHLER.**

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



- Standard su tutti i modelli per Uso Mobile e Noleggio:**
- Serbatoio con vasca di raccolta
  - Base con alloggiamento forche bilaterali
  - Gancio centrale di sollevamento
  - Cofanatura in lamiera zincata
  - Sensori pressione olio e temperatura
  - Predisposizione per comando remoto
  - Strumento analogico livello carburante

**Standard on all models for Mobile use and Rental:**

- Bounded tank
- Bilateral forklift pockets
- Central lifting hook
- Galvanized steel Canopy
- Oil pressure and temperature gauges
- Remote control presetting
- Analogic fuel level gauge

**AVVIAMENTO ELETTRICO  
ELECTRIC START**



MODELLO MODEL	Potenza Power		MOTORE DIESEL ENGINE					QUADRO CONTROL CONTROL PANEL	L W H			Kg	dB(A) @7m	Prezzo Price (IVA esclusa) €	Optional Interr.Diff. Earth fault breaker €	Int. Diff. Regolabile Adjustable earth fault breaker €	Optional Stacca- batteria Battery switch €	Optional Separatore acqua Water separator €	Optional Kit candele Glow plugs €
	kW kVA	kW kVA	modello model	giri RPM	raffr. cool.	l	h		L cm	W cm	H cm								
<b>230V 1PH Monofase / Single-phase - Cosfi = 0,9</b>																			
Urban-Rent RG9600KS-M5	8,5 9,4	9,4 10,4	KDW702	3000		50	17	QFIP-4510-PM3	147,5	71,0	106,0	400	71	<b>8.190,00</b>	145,00	285,00	85,00	145,00	STD
Urban-Rent RG12000KS-M5	11,0 12,2	12,1 13,4	KDW1003	3000		50	14	QFIP-4510-PM3	147,5	71,0	106,0	413	71	<b>8.690,00</b>	145,00	285,00	85,00	145,00	STD
Urban-Rent RG7KS-M5	6,2 6,9	6,5 7,2	KDW1003	1500		50	25	QFIP-4510-PM2	147,5	71,0	106,0	424	69	<b>9.120,00</b>	115,00	285,00	85,00	145,00	STD
<b>400V 3PH Trifase / Three-phase - Cosfi = 0,8</b>																			
Urban-Rent G11600KS-M5	8,5 10,6	9,4 11,8	KDW702	3000		50	17	QFIP-4510-PT2	147,5	71,0	106,0	400	71	<b>8.215,00</b>	135,00	285,00	85,00	145,00	STD
Urban-Rent G15000KS-M5	10,8 13,5	11,9 15,0	KDW1003	3000		50	14	QFIP-4510-PT2	147,5	71,0	106,0	417	71	<b>8.715,00</b>	135,00	285,00	85,00	145,00	STD
Urban-Rent G9KS-M5	6,2 7,8	6,5 8,1	KDW1003	1500		50	25	QFIP-4510-PT2	147,5	71,0	106,0	411	69	<b>9.125,00</b>	135,00	285,00	85,00	145,00	STD
Infinity-Rent G11KS-M5	8,5 10,6	8,9 11,0	KDW1404	1500		50	19	QFIP-4510-PT2	180,2	75,2	113,0	540	72	<b>10.580,00</b>	135,00	285,00	85,00	145,00	STD
Infinity-Rent G15KS-M5	11,5 14,4	12,3 15,4	KDW1603	1500		50	14	QFIP-4510-PT2	180,2	75,2	113,0	558	72	<b>11.670,00</b>	135,00	285,00	85,00	145,00	STD
Infinity-Rent G21KS-M5	15,0 19,0	17,0 21,0	KDI1903M	1500		50	14	QFIP-4510-PT2	180,2	75,2	113,0	625	72	<b>12.015,00</b>	145,00	285,00	85,00	145,00	85,00
Infinity-Rent G26KS-M	20,0 25,0	22,0 28,0	KDI2504M	1500		50	11	QFIP-4510-PT2	180,2	75,2	113,0	677	72	<b>12.520,00</b>	145,00	285,00	85,00	145,00	85,00

**LEGENDA:** RG = Monofase. Single phase.  
G = Trifase. Three phase.  
S = Versione Silenziata. Silent version.

-M = Vedi pag.19 See pag.19  
-M5 = Vedi pag.19 See pag.19

K= Kohler

Autonomia al 75% del carico. Autonomy at 75% load.  
 Raffreddato ad acqua. Water cooled.

(\*) Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE. Tested value, noise level according to 2000/14/CE.



MODELLI IDONEI PER USO MOBILE  
MODELS SUITABLE FOR MOBILE USE

Prezzi con alternatore Stamford.  
Prices with Stamford Alternator.

Carrello traino lento / traino veloce, vedere p.26  
Slow speed trailer / High speed trailer, see p.26

QUADRO (per maggiori dettagli, vedere p.21)  
PANEL (for more details, see p.21)



QFIP-4510-PM2-Rent  
QFIP-4510-PM3-Rent



QFIP-4510-PT2-Rent