



**Standard su tutti i modelli per Uso Mobile e Noleggio:**

- Serbatoio con vasca di raccolta
- Base con alloggiamento forche bilaterali
- Gancio centrale di sollevamento
- Cofanatura in lamiera zincata
- Sensori pressione olio e temperatura
- Predisposizione per comando remoto
- Strumento analogico livello carburante

**Standard on all models for Mobile use and Rental:**

- Bounded tank
- Bilateral forklift pockets
- Central lifting hook
- Galvanized steel Canopy
- Oil pressure and temperature gauges
- Remote control presetting
- Analogic fuel level gauge

**AVVIAMENTO ELETTRICO**  
**ELECTRIC START**



CON MOTORE: ENGINE BRAND:



APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



MODELLO MODEL	Potenza Power PRP kW kVA	Potenza Power LTP kW kVA	MOTORE DIESEL ENGINE				QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg	dB @7m (*)	Prezzo Price (IVA esclusa) €	Optional Interr.Diff. Earth fault breaker €	Int. Diff. Regolabile Adjustable earth fault breaker €	Optional Stacca- batteria Battery switch €	Optional Separatore acqua Water separator €	Optional Kit candele Glow plugs €	
			modello model	giri RPM	raffr. cool.	l h		L cm	W cm	H cm									
<b>400V 3PH Trifase / Three-phase - Cosfi = 0,8</b>																			
<b>Infinity-Rent G10PS-M5</b>	7,2 9,0	8,0 10,0	403J-11G	1500		50	25	<b>QFIP-4510-PT2</b>	180,2	75,2	113,0	540	66	<b>11.010,00</b>	135,00	285,00	85,00	145,00	STD
<b>Infinity-Rent G20PS-M5</b>	16,0 20,0	18,0 22,0	404J-22G	1500		50	12	<b>QFIP-4510-PT2</b>	180,2	75,2	113,0	625	68	<b>12.780,00</b>	145,00	285,00	85,00	145,00	STD
<b>Infinity-Rent G15YS-M5</b>	10,6 13,3	11,7 14,7	3TNV88F-UGES	1500		50	19	<b>QFIP-4510-PT2</b>	180,2	75,2	113,0	573	68	<b>11.690,00</b>	135,00	285,00	85,00	145,00	STD
<b>Infinity-Rent G20YS-M5</b>	15,0 19,0	16,0 20,0	4TNV88-BIECS	1500		50	14	<b>QFIP-4510-PT2</b>	180,2	75,2	113,0	646	68	<b>12.055,00</b>	145,00	285,00	85,00	145,00	STD
<b>Stone-Rent G45IS-M</b>	36,0 45,0	40,0 50,0	NEF45SM1F	1500		100	8	<b>QFIP-4510-PT3</b>	200,0	96,0	126,3	1045	69	<b>19.355,00</b>	225,00	285,00	85,00	145,00	620,00
<b>Strong-Rent G60IS-M</b>	48,0 60,0	53,0 66,0	NEF45SM1F	1500		100	8	<b>QFIP-4510-PT3</b>	221,3	96,0	125,8	1146	70	<b>20.340,00</b>	N.A.	330,00	85,00	145,00	620,00
<b>King-Rent G60IS-M</b>	48,0 60,0	53,0 66,0	NEF45SM1F	1500		150	12	<b>QT2R-4510+SK01</b>	225,0	105,6	160,0	1390	66	<b>22.935,00</b>	N.A.	330,00	85,00	625,00	620,00
<b>Queen-Rent G80IS-M</b>	66,0 83,0	72,0 90,0	NEF45TE1P	1500		270	18	<b>QT2R-4510+SK02</b>	295,0	105,6	180,0	1500	66	<b>28.590,00</b>	N.A.	330,00	85,00	625,00	620,00
<b>Queen-Rent G100IS-M</b>	80,0 100,0	88,0 110,0	NEF45TE2P	1500		270	15	<b>QT2R-4510+SK02</b>	295,0	105,6	180,0	1550	66	<b>30.470,00</b>	N.A.	330,00	85,00	625,00	620,00
<b>Queen-Rent G130IS-M</b>	104,0 130,0	114,0 143,0	NEF67TM1F	1500		270	12	<b>QT2R-4510+SK02</b>	315,0	105,6	190,0	1679	70	<b>34.010,00</b>	N.A.	330,00	85,00	625,00	620,00

**LEGENDA:** G = Trifase.  
LEGEND: Three phase.  
S = Versione Silenziata.  
Silent version.

-M = Vedi pag.19  
See pag.19  
-MS = Vedi pag.19  
See pag.19

I = FPT Iveco  
Y = Yanmar  
P = Perkins

Autonomia al 75% del carico.  
Autonomy at 75% load.  
 Raffreddato ad acqua.  
Water cooled.

(\*) Valore misurato,  
rumorosità conforme  
alla direttiva 2000/14/CE.  
Tested value, noise level  
according to 2000/14/CE.



MODELLI IDONEI PER USO MOBILE  
MODELS SUITABLE FOR MOBILE USE

Prezzi con alternatore Stamford.  
Prices with Stamford Alternator.

Carrello traino lento / traino veloce, vedere p.26  
Slow speed trailer / High speed trailer, see p.26

QUADRO (per maggiori dettagli, vedere p.21)  
PANEL (for more details, see p.21)



QFIP-4510-PT2-Rent  
QFIP-4510-PT3-Rent



QT2R-4510-Rent



SK01



SK02

