

Standard su tutti i modelli di questa serie:

- Serbatoio con vasca di raccolta
- Base con alloggiamento forche bilaterali
- Gancio centrale di sollevamento
- Cofanatura in lamiera zincata

Standard on all models of this series:

- Bounded tank
- Bilateral Forklift pockets
- Central lifting hook
- Galvanized steel Canopy

**AVVIAMENTO ELETTRICO
ELECTRIC START**



CON MOTORE: ENGINE BRAND:



APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



MODELLO MODEL	Potenza Power PRP	Potenza Power LTP	MOTORE DIESEL ENGINE				QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg	dBA @7m	Prezzo Price (IVA esclusa) €	Optional Interr.Diff. Earth fault breaker €	Predispos. Quadro Aut. Preset. ATS €	Kit candele Glow plugs €	Optional Carrello Traino lento Slow speed trailer €	Optional Carrello Traino veloce High speed trailer €
	kW kVA	kW kVA	modello model	giri RPM	raffr. cool.	h		L cm	W cm	H cm								
230V 1PH Monofase / Single-phase - Cosfi = 0,9																		
Urban RG11000YS	9,5 10,6	10,5 11,6	3TNV70	3000	50	15	QFIP-4510-PM3	147,5	71	106	426	67	8.405,00	145,00	STD	STD	715,00	2.850,00
Urban RG12000YS	11,0 12,2	12,1 13,4	3TNV76	3000	50	12	QFIP-4510-PM3	147,5	71	106	438	71	9.145,00	145,00	STD	STD	715,00	2.850,00
Urban RG9600KS-M5	8,5 9,4	9,4 10,4	KDW702	3000	50	17	QFIP-4510-PM3	147,5	71	106	400	71	8.010,00	145,00	STD	STD	715,00	2.850,00
Urban RG12000KS-M5	11,0 12,2	12,1 13,4	KDW1003	3000	50	14	QFIP-4510-PM3	147,5	71	106	413	71	8.510,00	145,00	STD	STD	715,00	2.850,00
Urban RG7YS	6,9 7,6	7,5 8,4	3TNV76	1500	50	26	QFIP-4510-PM2	147,5	71	106	400	69	9.760,00	115,00	STD	STD	715,00	2.850,00
Urban RG7KS-M5	6,2 6,9	6,5 7,2	KDW1003	1500	50	25	QFIP-4510-PM2	147,5	71	106	424	69	8.940,00	115,00	STD	STD	715,00	2.850,00
Urban RG8PS	7,2 8,0	7,9 8,8	403A-11G1	1500	50	25	QFIP-4510-PM2	147,5	71	106	425	67	9.395,00	115,00	STD	STD	715,00	2.850,00
400V 3PH Trifase / Three-phase - Cosfi = 0,8																		
Urban G13500YS	9,7 12,1	10,6 13,3	3TNV70	3000	50	15	QFIP-4510-PT2	147,5	71	106	426	67	8.525,00	135,00	STD	STD	715,00	2.850,00
Urban G15000YS	10,8 13,5	11,9 14,9	3TNV76	3000	50	12	QFIP-4510-PT2	147,5	71	106	462	71	9.170,00	135,00	STD	STD	715,00	2.850,00
Urban G11600KS-M5	8,5 10,6	9,4 11,8	KDW702	3000	50	17	QFIP-4510-PT2	147,5	71	106	400	71	8.035,00	135,00	STD	STD	715,00	2.850,00
Urban G15000KS-M5	10,8 13,5	11,9 14,9	KDW1003	3000	50	14	QFIP-4510-PT2	147,5	71	106	417	71	8.535,00	135,00	STD	STD	715,00	2.850,00
Urban G9YS	6,9 8,6	7,5 9,4	3TNV76	1500	50	26	QFIP-4510-PT2	147,5	71	106	400	69	9.760,00	135,00	STD	STD	715,00	2.850,00
Urban G9KS-M5	6,2 7,8	6,5 8,1	KDW1003	1500	50	25	QFIP-4510-PT2	147,5	71	106	376	69	8.950,00	135,00	STD	STD	715,00	2.850,00
Urban G10PS	7,2 9,0	7,9 9,9	403A-11G1	1500	50	25	QFIP-4510-PT2	147,5	71	106	415	67	9.400,00	135,00	STD	STD	715,00	2.850,00

LEGENDA: RG = Monofase.
Single phase.
G = Trifase.
Three phase.
-M5 = Vedi pag.19
See pag.19

Y= Yanmar
K= Kohler
P= Perkins

S = Versione Silenziata.
Silent version.

Autonomia al 75% del carico.
Autonomy at 75% load.

Raffreddato ad acqua.
Water cooled.

(*) Valore misurato, rumorosità
conforme alla direttiva 2000/14/CE.
Tested value, noise level according
to 2000/14/CE.

MODELLI IDONEI PER USO MOBILE
MODELS SUITABLE FOR MOBILE USE

QUADRO (per maggiori dettagli, vedere p.21)
PANEL (for more details, see p.21)



QFIP-4510-PM3
QFIP-4510-PM2



QFIP-4510-PT2



CON MOTORE: ENGINE BRAND:

YANMAR

KOHLER.

Standard su tutti i modelli di questa serie:

- Serbatoio con vasca di raccolta
- Base con alloggiamento forche bilaterali
- Gancio centrale di sollevamento
- Cofanatura in lamiera zincata

Standard on all models of this series:

- Bounded tank
- Bilateral Forklift pockets
- Central lifting hook
- Galvanized steel Canopy

AVVIAMENTO ELETTRICO
ELECTRIC START

AVR



MODELLO MODEL	Potenza Power		MOTORE DIESEL ENGINE	QUADRO CONTROL PANEL				L W H			Kg	dBA @7m (*)	Prezzo Price (IVA esclusa) €	Optional Interr.Diff. Earth fault breaker €	Predispos. Quadro Aut. Preset. ATS €	Optional Kit candele Glow plugs €	
	PRP kW	LTP kVA		modello model	giri RPM	raffr. cool.	l	h	L cm	W cm							H cm
400V 3PH Trifase / Three-phase - Cosfi = 0,8																	
Infinity G15YS	11,0 13,0	12,0 15,0	3TNV88-GMG	1500	Water	50	19	QFIP-4510-PT2	180,2	75,2	113	573	68	11.235,00	135,00	STD	STD
Infinity G20YS-E3	14,0 18,0	16,0 20,0	4TNV88-GMG	1500	Water	50	14	QFIP-4510-PT2	180,2	75,2	113	618	68	11.735,00	145,00	STD	STD
Stone G30YS	24,0 30,0	26,0 33,0	4TNV98-GECS	1500	Water	50	8	QFIP-4510-PT3	200	96	126,3	887	69	14.230,00	145,00	STD	STD
Stone G35YS	27,0 34,0	30,0 38,0	4TNV98-GECS	1500	Water	50	8	QFIP-4510-PT3	200	96	126,3	900	69	14.375,00	225,00	STD	STD
Stone G40YS	32,0 40,0	35,0 44,0	4TNV98T-GECS	1500	Water	50	6	QFIP-4510-PT3	200	96	126,3	918	69	15.480,00	225,00	STD	STD
Stone G45YS	33,0 42,0	37,0 46,0	4TNV98T-GECS	1500	Water	50	6	QFIP-4510-PT3	200	96	126,3	933	69	15.730,00	225,00	STD	STD
Infinity G11KS	9,0 11,0	10,0 12,0	KDW1404	1500	Water	50	19	QFIP-4510-PT2	180,2	75,2	113	540	72	10.405,00	135,00	STD	STD
Infinity G15KS	12,0 15,0	13,0 17,0	KDW1603	1500	Water	50	14	QFIP-4510-PT2	180,2	75,2	113	600	72	10.935,00	135,00	STD	STD
Infinity G21KS-E3	15,0 19,0	17,0 21,0	KDH1903M	1500	Water	50	14	QFIP-4510-PT2	180,2	75,2	113	625	72	11.365,00	145,00	STD	85,00
Infinity G26KS-E3	20,0 25,0	22,0 28,0	KDI2504M	1500	Water	50	11	QFIP-4510-PT2	180,2	75,2	113	677	72	12.350,00	145,00	STD	85,00
Stone G30KS	24,0 30,0	26,0 33,0	KDI2504TM-30	1500	Water	50	8	QFIP-4510-PT3	200	96	126,3	1076	72	14.415,00	225,00	STD	85,00
Stone G40KS	32,0 40,0	35,0 44,0	KDI2504TM-40	1500	Water	50	6	QFIP-4510-PT3	200	96	126,3	124,7	72	14.935,00	225,00	STD	85,00

LEGENDA: G = Trifase.
LEGEND: Three phase.

S = Versione Silenziata.
Silent version.

Y = Yanmar
K = Kohler

Autonomia al 75% del carico.
Autonomy at 75% load.

Raffreddato ad acqua.
Water cooled.

(*) Valore misurato, rumorosità
conforme alla direttiva 2000/14/CE.
Tested value, noise level according
to 2000/14/CE.

Prezzi con alternatore Stamford
Prices with Stamford Alternator



QFIP-4510-PT2
QFIP-4510-PT3

QUADRO (per maggiori dettagli, vedere p.21)
PANEL (for more details, see p.21)