

8 SERIE PORTATILI ELETTRODO ELECTRODE PORTABLES SERIES

CON MOTORE: ENGINE BRAND:



KOHLER.

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



Combiflash 201H/181K



Combiflash 221H



Combiflash 250K

MODELLO MODEL	corrente saldatura A	servizio A	potenza max generatore	massima corrente di saldatura	MOTORE ENGINE	QUADRO CONTROL PANEL					L W H			Prezzo Price (IVA esclusa) €	Optional Interr. Diff. Earth fault breaker €	Optional Kit saldatura Welding kit €	Optional Kit carrello Trolley kit €			
	welding current A	duty A	max power generator	max welding current	modello model	giri RPM	raffr. cool.	h	L cm	W cm	H cm	Kg	dBA @7m (*)							
230V 1PH Monofase - Corrente Alternata / Single-phase - AC Alternate Current - Cosfi = 0,9																				
Combiflash RG201HO-M5	60-200	200-35% 180-60%	6,4 kW 7,1 kVA	200A ac	GX390	benzina gasoline	3000		19	9	QFPM-OS-PM4	81	55	68	95	72	2.340,00	90,00	215,00	175,00
Combiflash RG201HEO-M5	60-200	200-35% 180-60%	6,4 kW 7,1 kVA	200A ac	GX390	benzina gasoline	3000		19	9	QFPM-OS-PM4	81	55	68	113	72	2.835,00	90,00	215,00	175,00
Combiflash RG181KEO	60-170	170-35% 125-60%	5,5 kW 6,1 kVA	180A ac	KD440	diesel	3000		19	14	QFPM-PB-PM4	81	55	68	120	n.a.*	3.920,00	90,00	185,00	175,00
400V 3PH Trifase - Corrente Continua / Three-phase - DC Direct Current - Cosfi = 0,8																				
Combiflash G221HO-M5	40-200	200-35% 170-60%	5,7 kW 7,2 kVA	220A dc	GX390	benzina gasoline	3000		19	9	QFPM-OS-PT4	81	55	68	99	72	2.570,00	135,00	215,00	175,00
Combiflash G221HEO-M5	40-200	200-35% 170-60%	5,7 kW 7,2 kVA	220A dc	GX390	benzina gasoline	3000		19	9	QFPM-OS-PT4	81	55	68	115	72	3.065,00	135,00	215,00	175,00
Combiflash G250KEO	40-250	250-60% 200-100%	7,0 kW 8,8 kVA	300A dc	KD425/2	diesel	3000		19	14	QFBM-PB-PT6	87	62	69	185	n.a.*	6.660,00	135,00	340,00	185,00

LEGENDA:
LEGEND:

H= Honda
K= Kohler

E= Avviamento elettrico.
Electric Start.

-M5 = Vedi pag.19
See pag.19

Raffreddato ad aria.
Air cooled.

Autonomia al 75% del carico.
Autonomy at 75% load.

(*) Valore misurato, rumorosità
conforme alla direttiva 2000/14/CE.
Tested value, noise level according
to 2000/14/CE.

* Il livello di rumorosità di questo modello
non rientra nei limiti della 2000/14/CE.
The noise level of this model is not inside
the limits of 2000/14/CE.

MODELLI IDONEI PER USO MOBILE
MODELS SUITABLE FOR MOBILE USE

QUADRO (per maggiori dettagli, vedere p.21)
PANEL (for more details, see p.21)



201H / 181K



221H



250K



QFPM-OS-PM4 / QFPM-PB-PM4



QFPM-OS-PT4



QFBM-PB-PT6