

CON MOTORE: ENGINE BRAND:

POWERED by  
**HONDA**

**KOHLER**

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



Ingresso Gas.  
Gas inlet.



## GAS METANO / NATURAL GAS AVVIAMENTO ELETTRICO ELECTRIC START

MODELLO MODEL	Potenza Power PRP	Potenza Power LTP	MOTORE ENGINE			Consumo @ 75% carico Consumption @ 75% load m <sup>3</sup> /h	QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg	dBA @7m (●)	Prezzo Price (IVA esclusa) €	Optional AVR €	Optional Interr.Diff. Earth fault breaker €	Predispos. Quadro Aut. Preset. ATS €	Optional Risc. Heater €	Optional Kit carrello Trolley kit €
	kW kVA	kW kVA	modello model	giri RPM	raffr. cool.			L cm	W cm	H cm								
<b>230V 1PH Monofase / Single-phase - Cosfi = 0,9</b>																		
Daily-GAS RG4700HS NG	4,3 4,8	4,8 5,3	GX390	3000		1,76	QFDP-RGK30-PM7	103	62	80,4	210	66	4.385,00	60,00	90,00	STD	200,00	185,00
Whisper-GAS RG1000KS NG	8,0 8,9	8,8 9,8	CH730	3000		3,3	QFWA-4520-PM13	110	54	92,4	247	65	6.630,00	50,00	115,00	STD	200,00	215,00
<b>400V 3PH Trifase / Three-phase - Cosfi = 0,8</b>																		
Daily-GAS G5900HS NG	4,3 5,4	4,8 6,0	GX390	3000		1,76	QFDP-RGK30-PT7	103	62	80,4	212	66	4.565,00	-35,00	135,00	STD	200,00	185,00
Whisper-GAS G12100KS NG	8,0 10,0	8,8 11,0	CH730	3000		3,3	QFWA-4520-PT11	110	54	92,4	257	65	6.765,00	-35,00	135,00	STD	200,00	215,00

## GAS GPL / LPG GAS AVVIAMENTO ELETTRICO ELECTRIC START

MODELLO MODEL	Potenza Power PRP	Potenza Power LTP	MOTORE ENGINE			Consumo @ 75% carico Consumption @ 75% load L/h	QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg	dBA @7m (●)	Prezzo Price (IVA esclusa) €	Optional AVR €	Optional Interr.Diff. Earth fault breaker €	Predispos. Quadro Aut. Preset. ATS €	Optional Risc. Heater €	Optional Kit carrello Trolley kit €
	kW kVA	kW kVA	modello model	giri RPM	raffr. cool.			L cm	W cm	H cm								
<b>230V 1PH Monofase / Single-phase - Cosfi = 0,9</b>																		
Daily-GAS RG4700HS LPG	4,7 5,2	5,3 5,9	GX390	3000		1,64	QFDP-RGK30-PM7	103	62	80,4	210	66	4.385,00	60,00	90,00	STD	200,00	185,00
Whisper-GAS RG10100KS LPG	8,9 9,0	9,8 10,9	CH730	3000		5,2	QFWA-4520-PM13	110	54	92,4	247	65	6.630,00	50,00	115,00	STD	200,00	215,00
<b>400V 3PH Trifase / Three-phase - Cosfi = 0,8</b>																		
Daily-GAS G5900HS LPG	4,7 5,9	5,3 6,6	GX390	3000		1,64	QFDP-RGK30-PT7	103	62	80,4	212	66	4.565,00	-35,00	135,00	STD	200,00	185,00
Whisper-GAS G12100KS LPG	8,9 11,1	9,8 12,3	CH730	3000		5,2	QFWA-4520-PT11	110	54	92,4	257	65	6.765,00	-35,00	135,00	STD	200,00	215,00

LEGENDA: RG = Monofase. R= Subaru S = Versione Silenziata. (●) Valore misurato, rumorosità  
LEGEND: Single phase. K= Kohler Silent version. conforme alla direttiva 2000/14/CE.  
G = Trifase. Raffreddato ad aria. Tested value, noise level according  
Three phase. Air cooled. to 2000/14/CE.

QUADRO (per maggiori dettagli, vedere p.21)  
PANEL (for more details, see p.21)



QFWA-4520-PM13



QFWA-4520-PT11



QFDP-RGK30-PM7



QFDP-RGK30-PT7