

4 SERIE PORTATILI BENZINA GASOLINE PORTABLES SERIES

CON MOTORE: ENGINE BRAND:



APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



Click



Combi



Combiplus

MODELLO MODEL	Potenza Power		MOTORE ENGINE	QUADRO CONTROL PANEL				L cm	W cm	H cm	Kg	dBA @7m (*)	Prezzo Price (IVA esclusa) €	Optional AVR €	Optional Interr. Diff. Earth fault breaker €	Optional Predispos. Quadro Aut. Preset. ATS (QFPP) €	Optional Kit carrello Trolley kit (pag.21) €	
	PRP kW	LTP kVA		modello model	giri RPM	raffr. cool.	I											h
230V 1PH Monofase Single-phase - Cosfi = 0,9																		
Click RG3000HO	2,2 2,4	2,6 2,9	GP160	3000		3,1	3,5	QFHM-OS-PM11	62	43	43	36	n.a.*	690,00	150,00	n.a.	n.a.	80,00
Click RG4000HO	2,6 2,9	3,1 3,4	GP200	3000		3,1	2,6	QFHM-OS-PM11	62	43	43	41	n.a.*	755,00	145,00	n.a.	n.a.	80,00
Click RG5000HO	4,0 4,4	4,6 5,1	GX270	3000		5,3	3,2	QFHM-OS-PM11	74	50	53	59	n.a.*	1.205,00	155,00	n.a.	n.a.	135,00
Click RG7300HO	5,8 6,4	6,4 7,1	GX390	3000		6,1	2,9	QFHM-OS-PM12	78	54	56	73	n.a.*	1.480,00	135,00	n.a.	n.a.	175,00
Combi RG4000HO-M5	2,6 2,9	3,1 3,4	GP200	3000		16	13	QFHM-OS-PM11	62	43	43	52	72	1.035,00	145,00	n.a.	n.a.	135,00
Combi RG5000HO-M5	4,0 4,4	4,6 5,1	GX270	3000		16	10	QFHM-OS-PM11	74	50	53	65	72	1.380,00	155,00	n.a.	n.a.	135,00
Combi RG5000HEO-M5	4,0 4,4	4,6 5,1	GX270	3000		16	10	QFHM-OS-PM11	74	50	53	80	72	1.945,00	155,00	n.a.	n.a.	135,00
Combi RG7300HO-M5	5,8 6,4	6,4 7,1	GX390	3000		25	12	QFHM-OS-PM12	78	54	56	81	72	1.670,00	135,00	n.a.	n.a.	175,00
Combi RG7300HEO-M5	5,8 6,4	6,4 7,1	GX390	3000		25	12	QFHM-OS-PM12	78	54	56	96	72	2.260,00	135,00	n.a.	n.a.	175,00
Combiplus RG10000HEO-E5	9,4 10,4	11,1 12,3	GX630	3000		19	3,8	QFBM-OS-PM5	87	62	69	159	n.a.*	3.755,00	50,00	145,00	170,00	185,00
Combiplus RG13000HEO-E5	11,0 12,2	12,2 13,6	GX690	3000		19	3,4	QFBM-OS-PM5	87	62	69	158	n.a.*	4.075,00	50,00	145,00	170,00	185,00
Combiplus RG14000HEO-E5	12,8 14,2	14,0 15,6	iGX800	3000		19	3,6	QFBM-OS-PM5	87	62	69	175	n.a.*	4.920,00	115,00	145,00	STD	185,00
400V 3PH Trifase Three-phase - Cosfi = 0,8																		
Click G5500HO**	4,0 5,0	4,6 5,8	GX270	3000		5,3	3,2	QFHM-OS-PT23	74	50	53	71	n.a.*	1.595,00	145,00	n.a.	n.a.	135,00
Click G7900HO**	5,8 7,3	6,4 8,0	GX390	3000		6,1	2,9	QFHM-OS-PT23	78	54	56	80	n.a.*	1.800,00	145,00	n.a.	n.a.	175,00
Combiplus G12000HEO-E5	9,4 11,8	11,1 13,9	GX630	3000		19	3,8	QFBM-OS-PT5	87	62	69	157	n.a.*	3.875,00	-35,00	160,00	170,00	185,00
Combiplus G15000HEO-E5	11,0 13,8	12,2 15,3	GX690	3000		19	3,4	QFBM-OS-PT5	87	62	69	166	n.a.*	4.170,00	-35,00	160,00	170,00	185,00
Combiplus G18000HEO-E5	12,8 16,0	14,0 17,5	iGX800	3000		19	3,6	QFBM-OS-PT5	87	62	69	166	n.a.*	5.080,00	50,00	160,00	STD	185,00

LEGENDA: RG = Monofase. Single phase.
G = Trifase. Three phase.
H = HONDA
E = Avviamento elettrico. Electric Start.
O = Versione aperta. Open version.

Autonomia al 75% del carico. Autonomy at 75% load.
 Raffreddato ad aria. Air cooled.
-M5 = Vedi pag.19 See pag.19
-E5 = Vedi pag.19 See pag.19

(*) Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE. Tested value, noise level according to 2000/14/CE.
n.a. Non disponibile Not available


* Il livello di rumorosità di questo modello non rientra nei limiti della 2000/14/CE. The noise level of this model is not inside the limits of 2000/14/CE.
** Modello con fase rinforzata disponibile anche nella versione AVR. Model with reinforced phase available also on AVR version.

MODELLI IDONEI PER USO MOBILE
MODELS SUITABLE FOR MOBILE USE

QUADRO (per maggiori dettagli, vedere p.21)
PANEL (for more details, see p.21)



QFHM-OS-PM11



QFHM-OS-PM12



QFHM-OS-PT23



QFBM-OS-PM5



QFBM-OS-PT5