

CON MOTORE: ENGINE BRAND:

YANMAR
KOHLER



APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



DIESEL AVVIAMENTO ELETTRICO ELECTRIC START

MODELLO MODEL	Potenza Power PRP	Potenza Power LTP	MOTORE ENGINE					QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg	dBA @7m (●)	Prezzo Price (IVA esclusa) €	Optional AVR €	Optional Interr.Diff. Earth fault breaker €	Predispos. Quadro Aut. Preset. ATS €	Optional Kit candele Glow plugs €	Optional Kit carrello Trolley kit €
	kW kVA	kW kVA	modello model	giri RPM	raffr. cool.	l	h		L cm	W cm	H cm								
230V 1PH Monofase / Single-phase - Cosfi = 0,9																			
Daily RG5000YS	4,5 5,0	5,5 6,1	L100	3000		19	15	QFDP-RGK30-PM7	103	62	80,4	200	70	4.535,00	60,00	90,00	STD	425,00	185,00
Daily RG6000KS	5,0 5,6	5,6 6,2	KD440	3000		19	14	QFDP-RGK30-PM7	103	62	80,4	200	70	4.575,00	85,00	90,00	STD	295,00	185,00
Daily RG9000KS	8,8 9,8	9,8 10,9	KD425/2	3000		19	8	QFDP-RGK30-PM7	103	62	80,4	238	72	6.335,00	60,00	115,00	STD	225,00	185,00
400V 3PH Trifase / Three-phase - Cosfi = 0,8																			
Daily G6500YS *	4,5 5,6	5,5 6,9	L100	3000		19	15	QFDP-RGK30-PT7	103	62	80,4	203	70	4.725,00	-35,00	135,00	STD	425,00	185,00
Daily G7000KS *	5,0 6,3	5,6 7,0	KD440	3000		19	14	QFDP-RGK30-PT7	103	62	80,4	199	69	4.795,00	-35,00	135,00	STD	295,00	185,00
Daily G11000KS ***	8,8 11,0	9,8 12,3	KD425/2	3000		19	8	QFDP-RGK30-PT7	103	62	80,4	250	72	6.520,00	-35,00	135,00	STD	225,00	185,00

MODELLI IDONEI PER USO MOBILE / MODELS SUITABLE FOR MOBILE USE

230V 1PH Monofase / Single-phase - Cosfi = 0,9																				
	Daily RG5000YS-M5	4,5 5,0	5,5 6,1	L100	3000		19	15	QFDP-RGK30-PM7	103	62	80,4	200	70	4.735,00	60,00	90,00	STD	425,00	185,00
	Daily RG6000KS-M5	5,0 5,6	5,6 6,2	KD15-440	3000		19	14	QFDP-RGK30-PM7	103	62	80,4	200	70	4.650,00	85,00	90,00	STD	295,00	185,00
400V 3PH Trifase / Three-phase - Cosfi = 0,8																				
	Daily G6500YS-M5 *	4,5 5,6	5,5 6,9	L100	3000		19	15	QFDP-RGK30-PT7	103	62	80,4	203	70	4.925,00	-35,00	135,00	STD	425,00	185,00
	Daily G7000KS-M5 *	5,0 6,3	5,6 7,0	KD15-440	3000		19	14	QFDP-RGK30-PT7	103	62	80,4	199	69	4.865,00	-35,00	135,00	STD	295,00	185,00

LEGENDA: RG = Monofase.
LEGEND: Single phase.
G = Trifase.
Three phase.
S = Versione Silenziata.
Silent version.

-M5 = Vedi pag.19
See pag.19

Y= Yanmar
K= Kohler

Autonomia al 75% del carico.
Autonomy at 75% load.

Raffreddato ad aria.
Air cooled.


(●) Valore misurato,
rumorosità conforme
alla direttiva 2000/14/CE.
Tested value, noise level
according to 2000/14/CE.

* La versione con AVR
non ha fase rinforzata.
Version with AVR does not
have reinforced phase.

*** Potenza 1PH = 5kW
(4kW se alternatore con AVR).
1PH Power = 5kW
(4kW if alternator with AVR).

MODELLI IDONEI PER USO MOBILE
MODELS SUITABLE FOR MOBILE USE

QUADRO (per maggiori dettagli, vedere p.21)
PANEL (for more details, see p.21)



QFDP-RGK30-PM7



QFDP-RGK30-PT7



QFWP-RGK30-PM8



QFWP-RGK30-PT8

MADE IN ITALY

GENMAC
POWER PRODUCTS