

Standard su tutti i modelli di questa serie:

- Serbatoio con vasca di raccolta
- Base con alloggiamento forche bilaterali
- Gancio centrale di sollevamento
- Cofanatura in lamiera zincata

Standard on all models of this series:

- Bounded tank
- Bilateral Forklift pockets
- Central lifting hook
- Galvanized steel Canopy

**AVVIAMENTO ELETTRICO
ELECTRIC START**



CON MOTORE: ENGINE BRAND:



APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



| MODELLO MODEL | Potenza Power PRP | Potenza Power LTP | MOTORE DIESEL ENGINE | | | | QUADRO CONTROL PANEL | L W H | | | Kg | dBA @7m | Prezzo Price (IVA esclusa) € | Optional Interr.Diff. Earth fault breaker € | Predispos. Quadro Aut. Preset. ATS € | Kit candele Glow plugs € | Optional Carrello Traino lento Slow speed trailer € | Optional Carrello Traino veloce High speed trailer € |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|----|-------------------------|---------|---------|---------|-----|------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|---|
| | kW kVA | kW kVA | modello model | giri RPM | raffr. cool. | h | | L cm | W cm | H cm | | | | | | | | |
| 230V 1PH Monofase / Single-phase - Cosfi = 0,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urban RG11000YS | 9,5 10,6 | 10,5 11,6 | 3TNV70 | 3000 | 50 | 15 | QFIP-4510-PM3 | 147,5 | 71 | 106 | 426 | 67 | 8.405,00 | 145,00 | STD | STD | 715,00 | 2.850,00 |
| Urban RG12000YS | 11,0 12,2 | 12,1 13,4 | 3TNV76 | 3000 | 50 | 12 | QFIP-4510-PM3 | 147,5 | 71 | 106 | 438 | 71 | 9.145,00 | 145,00 | STD | STD | 715,00 | 2.850,00 |
| Urban RG9600KS-M5 | 8,5 9,4 | 9,4 10,4 | KDW702 | 3000 | 50 | 17 | QFIP-4510-PM3 | 147,5 | 71 | 106 | 400 | 71 | 8.010,00 | 145,00 | STD | STD | 715,00 | 2.850,00 |
| Urban RG12000KS-M5 | 11,0 12,2 | 12,1 13,4 | KDW1003 | 3000 | 50 | 14 | QFIP-4510-PM3 | 147,5 | 71 | 106 | 413 | 71 | 8.510,00 | 145,00 | STD | STD | 715,00 | 2.850,00 |
| Urban RG7YS | 6,9 7,6 | 7,5 8,4 | 3TNV76 | 1500 | 50 | 26 | QFIP-4510-PM2 | 147,5 | 71 | 106 | 400 | 69 | 9.760,00 | 115,00 | STD | STD | 715,00 | 2.850,00 |
| Urban RG7KS-M5 | 6,2 6,9 | 6,5 7,2 | KDW1003 | 1500 | 50 | 25 | QFIP-4510-PM2 | 147,5 | 71 | 106 | 424 | 69 | 8.940,00 | 115,00 | STD | STD | 715,00 | 2.850,00 |
| Urban RG8PS | 7,2 8,0 | 7,9 8,8 | 403A-11G1 | 1500 | 50 | 25 | QFIP-4510-PM2 | 147,5 | 71 | 106 | 425 | 67 | 9.395,00 | 115,00 | STD | STD | 715,00 | 2.850,00 |
| 400V 3PH Trifase / Three-phase - Cosfi = 0,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urban G13500YS | 9,7 12,1 | 10,6 13,3 | 3TNV70 | 3000 | 50 | 15 | QFIP-4510-PT2 | 147,5 | 71 | 106 | 426 | 67 | 8.525,00 | 135,00 | STD | STD | 715,00 | 2.850,00 |
| Urban G15000YS | 10,8 13,5 | 11,9 14,9 | 3TNV76 | 3000 | 50 | 12 | QFIP-4510-PT2 | 147,5 | 71 | 106 | 462 | 71 | 9.170,00 | 135,00 | STD | STD | 715,00 | 2.850,00 |
| Urban G11600KS-M5 | 8,5 10,6 | 9,4 11,8 | KDW702 | 3000 | 50 | 17 | QFIP-4510-PT2 | 147,5 | 71 | 106 | 400 | 71 | 8.035,00 | 135,00 | STD | STD | 715,00 | 2.850,00 |
| Urban G15000KS-M5 | 10,8 13,5 | 11,9 14,9 | KDW1003 | 3000 | 50 | 14 | QFIP-4510-PT2 | 147,5 | 71 | 106 | 417 | 71 | 8.535,00 | 135,00 | STD | STD | 715,00 | 2.850,00 |
| Urban G9YS | 6,9 8,6 | 7,5 9,4 | 3TNV76 | 1500 | 50 | 26 | QFIP-4510-PT2 | 147,5 | 71 | 106 | 400 | 69 | 9.760,00 | 135,00 | STD | STD | 715,00 | 2.850,00 |
| Urban G9KS-M5 | 6,2 7,8 | 6,5 8,1 | KDW1003 | 1500 | 50 | 25 | QFIP-4510-PT2 | 147,5 | 71 | 106 | 376 | 69 | 8.950,00 | 135,00 | STD | STD | 715,00 | 2.850,00 |
| Urban G10PS | 7,2 9,0 | 7,9 9,9 | 403A-11G1 | 1500 | 50 | 25 | QFIP-4510-PT2 | 147,5 | 71 | 106 | 415 | 67 | 9.400,00 | 135,00 | STD | STD | 715,00 | 2.850,00 |

LEGENDA: RG = Monofase.
Single phase.
G = Trifase.
Three phase.
-M5 = Vedi pag.19
See pag.19

Y= Yanmar
K= Kohler
P= Perkins

S = Versione Silenziata.
Silent version.

Autonomia al 75% del carico.
Autonomy at 75% load.

Raffreddato ad acqua.
Water cooled.

(*) Valore misurato, rumorosità
conforme alla direttiva 2000/14/CE.
Tested value, noise level according
to 2000/14/CE.

MODELLI IDONEI PER USO MOBILE
MODELS SUITABLE FOR MOBILE USE

QUADRO (per maggiori dettagli, vedere p.21)
PANEL (for more details, see p.21)



QFIP-4510-PM3
QFIP-4510-PM2



QFIP-4510-PT2





CON MOTORE: ENGINE BRAND:



Standard su tutti i modelli di questa serie:

- Serbatoio con vasca di raccolta
- Base con alloggiamento forche bilaterali
- Gancio centrale di sollevamento
- Cofanatura in lamiera zincata

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:

Standard on all models of this series:

- Bounded tank
- Bilateral Forklift pockets
- Central lifting hook
- Galvanized steel Canopy



**AVVIAMENTO ELETTRICO
ELECTRIC START**



| MODELLO MODEL | Potenza Power PRP | Potenza Power LTP | MOTORE DIESEL ENGINE | | | | | QUADRO CONTROL PANEL | L W H | | | Kg | dB(A) @7m (*) | Prezzo Price (IVA esclusa) € | Optional Interr. Diff. Earth fault breaker € | Predispos. Quadro Aut. Preset. ATS € | Optional Kit candele Glow plugs € |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|----|---------------|----------------------------|---------|---------|---------|----|------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| | kW kVA | kW kVA | modello model | giri RPM | raffr. cool. | l | h | | L cm | W cm | H cm | | | | | | |
| 400V 3PH Trifase / Three-phase - Cosφ = 0,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Infinity G10PS | 7,0 9,0 | 8,0 10,0 | 403A-11G1 | 1500 | 50 | 25 | QFIP-4510-PT2 | 180,2 | 75,2 | 113 | 508 | 68 | 10.295,00 | 135,00 | STD | STD | |
| Infinity G13PS | 10,0 13,0 | 11,0 14,0 | 403A-15G1 | 1500 | 50 | 18 | QFIP-4510-PT2 | 180,2 | 75,2 | 113 | 566 | 68 | 10.850,00 | 135,00 | STD | STD | |
| Infinity G15PS | 12,0 15,0 | 13,0 17,0 | 403A-15G2 | 1500 | 50 | 16 | QFIP-4510-PT2 | 180,2 | 75,2 | 113 | 600 | 68 | 11.305,00 | 135,00 | STD | STD | |
| Infinity G20PS | 16,0 20,0 | 18,0 22,0 | 404A-22G1 | 1500 | 50 | 13 | QFIP-4510-PT2 | 180,2 | 75,2 | 113 | 644 | 68 | 11.975,00 | 145,00 | STD | STD | |
| Stone G30PS | 24,0 30,0 | 26,0 33,0 | 1103A-33G | 1500 | 50 | 9 | QFIP-4510-PT3 | 200 | 96 | 126,3 | 895 | 69 | 14.445,00 | 145,00 | STD | 215,00 | |
| Stone G45PS | 36,0 45,0 | 40,0 50,0 | 1103A-33TG1 | 1500 | 50 | 6 | QFIP-4510-PT3 | 200 | 96 | 126,3 | 1005 | 69 | 15.630,00 | 225,00 | STD | 215,00 | |
| Stone G60PS | 48,0 60,0 | 53,0 66,0 | 1103A-33TG2 | 1500 | 50 | 5 | QFIP-4510-PT3 | 200 | 96 | 126,3 | 1073 | 70 | 17.430,00 | n.a. | STD | 215,00 | |
| Infinity G20RS-E3 | 16,0 20,0 | 18,0 22,0 | 4D24G2/A | 1500 | 50 | 13 | QFIP-4510-PT2 | 180,2 | 75,2 | 113 | 644 | 69 | 10.540,00 | 145,00 | STD | STD | |
| Infinity G25RS-E3 | 20,0 25,0 | 22,0 28,0 | 4D24G2/A | 1500 | 50 | 10 | QFIP-4510-PT2 | 180,2 | 75,2 | 113 | 693 | 69 | 10.685,00 | 145,00 | STD | STD | |
| Stone G30RS-E3 | 24,0 30,0 | 26,0 33,0 | 4D24TG0/A | 1500 | 50 | 9 | QFIP-4510-PT3 | 200 | 96 | 126,3 | 895 | 70 | 12.445,00 | 145,00 | STD | STD | |
| Stone G40RS-E3 | 32,0 40,0 | 35,0 44,0 | 4D24TG0/A | 1500 | 50 | 7 | QFIP-4510-PT3 | 200 | 96 | 126,3 | 1005 | 70 | 12.555,00 | 225,00 | STD | STD | |

LEGENDA: G = Trifase.
LEGEND: Three phase.
S = Versione Silenziata.
Silent version.

P = Perkins
R = Raywin

Autonomia al 75% del carico.
Autonomy at 75% load.
Raffreddato ad acqua.
Water cooled.

(*) Valore misurato, rumorosità
conforme alla direttiva 2000/14/CE.
Tested value, noise level according
to 2000/14/CE.

Prezzi con alternatore Stamford
Prices with Stamford Alternator



QUADRO (per maggiori dettagli, vedere p.21)
PANEL (for more details, see p.21)

QFIP-4510-PT2
QFIP-4510-PT3