

# VERSIONE SILENZIATA 19

## SILENT VERSION

CON MOTORE: ENGINE BRAND:

**YANMAR**



MODELLO MODEL	400V 3PH Trifase Three-phase	400V 3PH Trifase Three-phase	MOTORE ENGINE								QUADRO CONTROL PANEL					
	LTP kVA	PRP kVA	modello model	RPM		cilindri cylinders	cm <sup>3</sup>			L cm		W cm	H cm	Kg		
<b>DYNAMIC G15YS</b>	15	13	3TNV88-GMG	1500	diesel	3	1640	70	26	QFIA-4520	190	80	123	600	66	
<b>DYNAMIC G20YS-E</b>	20	18	4TNV88-GMG	1500	diesel	4	3319	70	19	QFIA-4520	190	80	123	650	66	
<b>STRONG G30YS*</b>	33	30	4TNV98-GECS	1500	diesel	4	3319	100	16	QFIA-4520	221,3	96	125,8	880	69	
<b>STRONG G40YS*</b>	46	42	4TNV98T-GECS	1500	diesel	4	3319	100	13	QFIA-4520	221,3	96	125,8	930	66	

LEGENDA CODICE:	LEGEND CODE:
<b>Y</b> Motore YANMAR	YANMAR engine
<b>S</b> Versione silenziosa	Silent version
<b>-E</b> Motore conforme normativa emissioni, generatori per uso mobile	Engine with emission conformity / mobile use generator
<b>*</b> Potenza disponibile, anche con motore conforme alla normativa emissioni, per uso mobile in Europa	Also available with emission certified engine for mobile use in Europe
Autonomia al 75% del carico	Autonomy at 75% load
<b>(●)</b> Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE	Tested value, noise level compliant with 2000/14/CE

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS	
<b>p. 26</b> <i>Struttura</i>	<i>Structure</i>
<b>p. 28</b> <i>Quadri</i>	<i>Control panel</i>
<b>p. 32</b> <i>Quadri Automatici</i>	<i>ATS</i>
<b>p. 34</b> <i>Centraline</i>	<i>Controllers</i>
<b>p. 36</b> <i>Dettagli struttura</i>	<i>Structure details</i>
<b>p. 38</b> <i>Accessori</i>	<i>Accessories</i>
<b>p. 42</b> <i>ISO container</i>	<i>ISO container</i>
<b>p. 43</b> <i>Versioni Speciali</i>	<i>Special Versions</i>

