

SIBILLA TORRE FARO LIGHTING TOWER SIBILLA

Torre faro SIBILLA con sollevamento ad argano manuale, alimentata da generatore diesel.

SIBILLA lighting tower with manual winch lifting, powered by diesel generator.

Specifiche tecniche:

- Torre faro con sollevamento manuale e argano auto frenante
- Palo telescopico verticale in acciaio zincato
- Gruppo elettrogeno diesel silenziato con scheda protezione motore
- Rotazione di 350° della colonna fari
- Cavo spiralato per l'alimentazione dei fari
- Allestimento su carrello traino lento monoasse
- 4 stabilizzatori regolabili in altezza
- 2 guide per forche muletto facilitano il sollevamento
- Ogni faro è dotato di interruttore On/Off
- Porte con serratura

Technical specifications:

- Manual lifting lighting tower with auto brake winch
- Vertical zinc plating steel telescopic mast
- Mast and light 350° rotation
- Sound-proof diesel generator with engine protection card
- Coiled cable to power the headlights
- Slow single axle trolley with suspension
- 4 adjustable in height stabilizers
- 2 forklift guides for easy lifting
- Each lamp has its own On/Off switch
- Lockable doors

7,5 mt

	LEGENDA	LEGEND
TM	Sollevamento manuale	Manual lifting
-L	Led	Led
-H	Ioduri Metallici	Metal halide
-A	Alogena	Halogen
K	Kohler	Kohler
P	Pekins	Pekins
S	Generatore insonorizzato	Silent generator



SIBILLA			50 Hz			60 Hz		
			TM8KS4	TM8KS7	TM8PS7	TMU8KS4	TMU8KS7	TMU8PS7
Generatore	Generator							
Potenza continua	Rated power	kW	4	6,5	7	4,4	7,2	7,7
Tensione	Voltage	V	230	230	230	120/240	120/240	120/240
Prese	Sockets	n	2x16A (inlet & outlet)			1x120V 20A Duplex + 1x120/240V 30A Twistlock (only outlet)		
Centralina	Controller		DEEP SEA 4510			DEEP SEA 4510		
Alternatore	Alternator		LINZ Alumen			LINZ Alumen		
Serbatoio/Autonomia	Tank/Autonomy	lt/h	50/55	50/25	50/25	50/33	50/22	50/20
Motore	Engine							
Modello	Model		KDW702	KDW1003	403A-11G1	KDW702	KDW1003	403D-11G
Marca	Brand	n	Kohler	Kohler	Perkins	Kohler	Kohler	Perkins
Giri	Speed	RPM	1500	1500	1500	1800	1800	1800
Carburante	Fuel		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Raffreddamento	Cooling system		acqua / water			acqua / water		
Torre	Tower							
Massima altezza	Maximum height	mt	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Sistema di sollevamento	Lifting system		manuale/manual			manuale/manual		
Sfili	Stages	n	5	5	5	5	5	5
Rotazione	Rotation		350°	350°	350°	350°	350°	350°
Caratteristiche	Features							
Stabilizzatori	Stabilizers	n	4	4	4	4	4	4
Alloggiamento forche	Forklift pockets		standard	standard	standard	standard	standard	standard
Pneumatici	Wheels		2x155/80R13			2x155/80R13		

Fari-Superficie illuminata / Floodlights-Illuminated surface

4 x 350 W LED - m ² 4500		TM8KS4-L	TM8KS7-L	TM8PS7-L	TMU8KS4-L	TMU8KS7-L	TMU8PS7-L
	€	15.880,00	16.380,00	17.020,00	15.940,00	16.440,00	17.080,00
EXTRA PREZZO per carrello stradale traino veloce* EXTRA PRICE for on road high-speed trailer*	€	975,00			975,00		

* Da omologare e registrare nel paese di destinazione. Costo di omologazione e registrazione a carico del cliente.
To be homologated and registered in your country. Homologation and registration costs are at customer charge.