



### POWERSMART

**ALTERNATORE CON AVR E 100%  
AVVOLGIMENTI IN RAME.**

**AVR ALTERNATOR WITH 100% COPPER  
WINDINGS**



**Caratteristiche:**

Avviamento automatico in caso di  
interruzione di corrente elettrica.  
Ideale per abitazione, uffici e negozi.

**Features:**

Automatic start in case of mains failure.  
For house, offices and shops.

**ATS INCORPORATO  
INTEGRATED ATS**

|                                   |                                  |  |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| CODICE                            | CODE                             | <b>33761</b>   |
| MODELLO                           | MODEL                            | <b>G6000E ATS</b>  |
| Motore                            | Engine                           | R420   |
| Tipo                              | Type                             | 4 tempi, raffreddamento ad aria, 1 cilindro<br>4-stroke, Air-cooled, single cylinder   |
| Carburante                        | Fuel                             | Benzina / Gasoline   |
| Cilindrata                        | Displacement                     | 420 ml   |
| Generatore                        | Generator                        |  |
| Frequenza                         | Frequency                        | 50 Hz  |
| Tensione nominale                 | Rated voltage                    | 230 V  |
| Potenza nominale                  | Rated power                      | 5.5 kW   |
| Potenza massima                   | Max power                        | 6 kW   |
| Capacità serbatoio                | Fuel tank capacity               | 25 litri / litres  |
| Autonomia                         | Autonomy                         | 7,5 ore / hours  |
| Rumorosità                        | Noise Level                      | 72 dBA@ 7m   |
| Dimensioni L x L x H              | Dimensions L x W xH              | 684x562x557 mm   |
| Peso                              | Weight                           | 88 Kg  |
| Configurazione                    | Configuration                    |  |
| Livello carburante                | Fuel meter                       | •  |
| Voltmetro                         | Volt meter                       | •  |
| Contaore                          | Hourmeter                        | •  |
| Frequenzimetro                    | Frequencymeter                   | •  |
| Interr. Magnetotermico            | CircuitBreaker                   | •  |
| AVR                               | AVR                              | •  |
| Allarme Olio                      | OilAlarm System                  | •  |
| Avviamento elettrico con batteria | Starting electrical with battery | Quadro di intervento automatico incorporato<br>in caso di mancanza di rete<br>Integrated ATS for automatic start in case<br>of mains failure |
| Prese                             | Sockets                          | 1xShuko; 1x32A ind.Socket  |
| Carica batteria                   | DC Sockets                       | •  |
| Interruttore On-Off               | On-Off switch                    | •  |
| Kit carrello                      | Trolley kit                      | Optional   |
| <b>PREZZO (IVA esclusa)</b>       | <b>PRICE</b>                     | <b>€ 1.390,00</b>  |



**Optional:**  
Kit carrello su tutti i modelli.  
Trolley kit for all models.

|                |              |                               |                |
|----------------|--------------|-------------------------------|----------------|
| CODICE<br>CODE | <b>29015</b> | PREZZO (IVA esclusa)<br>PRICE | <b>€ 60,00</b> |
|----------------|--------------|-------------------------------|----------------|

