



APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



| MODELLO MODEL | 230V 1PH Monofase Single-phase | 400V 3PH Trifase Three-phase | ALTERNATORE ALTERNATOR | | POTENZA TRATTORE TRACTOR POWER | PRESA DI FORZA PTO | CAPACITÀ OLIO OIL CAPACITY | L W H | | | Prezzo Price (IVA esclusa) € | |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------------------|----------|
| | LTP kW | LTP KVA | tipo type | RPM | HP | velocità speed RPM | l | L cm | W cm | H cm | | Kg |
| Land TR17 | 5.3 | 16 | 2 poles, Compound | 3000 | 32 | 435 | 0.5 | 92,9 | 80 | 91,5 | 124 | 2.090,00 |
| Land TR27 | 9 | 27 | 2 poles, Compound | 3000 | 53 | 435 | 0.5 | 92,9 | 80 | 91,5 | 154 | 2.800,00 |
| Land TR38 | 12.6 | 38 | 2 poles, Compound | 3000 | 73 | 435 | 0.5 | 113,5 | 80 | 91,5 | 209 | 3.575,00 |
| Land TR25 | 8.3 | 25 | 4 poles, Compound | 1500 | 48 | 430 | 0.5 | 113,5 | 80 | 91,5 | 202 | 3.235,00 |
| Land TR30 | 10 | 30 | 4 poles, Compound | 1500 | 57 | 430 | 0.5 | 113,5 | 80 | 91,5 | 214 | 3.760,00 |
| Land TR19 | 6.3 | 19 | 2 poles, AVR | 3000 | 37 | 435 | 0.5 | 113,5 | 80 | 91,5 | 124 | 2.875,00 |
| Land TR28 | 9.3 | 28 | 2 poles, AVR | 3000 | 56 | 435 | 0.5 | 113,5 | 80 | 91,5 | 154 | 3.800,00 |
| Land TR44 | 14.6 | 44 | 2 poles, AVR | 3000 | 84 | 435 | 0.5 | 113,5 | 80 | 91,5 | 209 | 4.525,00 |
| Land TR25 | 8.3 | 25 | 4 poles, AVR | 1500 | 49 | 430 | 0.5 | 113,5 | 80 | 91,5 | 202 | 3.360,00 |
| Land TR30 | 10 | 30 | 4 poles, AVR | 1500 | 59 | 430 | 0.5 | 113,5 | 80 | 91,5 | 214 | 3.570,00 |
| Land TR42 | 14 | 42 | 4 poles, AVR | 1500 | 80 | 430 | 0.5 | 113,5 | 80 | 91,5 | 345 | 4.205,00 |
| Land TR50 | 16.6 | 50 | 4 poles, AVR | 1500 | 93 | 395 | 0.5 | 113,5 | 80 | 91,5 | 361 | 4.920,00 |
| Land TR65 | 21.6 | 65 | 4 poles, AVR | 1500 | 118 | 400 | 2 | 120,4 | 80 | 92,3 | 392 | 6.365,00 |
| Land TR80 | 26.6 | 80 | 4 poles, AVR | 1500 | 139 | 400 | 2 | 120,4 | 80 | 92,3 | 435 | 6.905,00 |
| Land TR93 | 31 | 93 | 4 poles, AVR | 1500 | 165 | 400 | 2 | 120,4 | 80 | 92,3 | 480 | 8.015,00 |



Foto indicativa.
Picture as a way of example.

Dotazione Standard:

- Interruttore Magnetotermico;
- Interruttore Differenziale;
- Voltmetro;
- Amperometro (Optional su TR17);
- Frequenzimetro;
- Contatore standard su TR42, TR50, TR65, TR80, TR93;
- TR17/25: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 32A 400V;
- TR27/37/30: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 63A 400V;
- TR42: 1x schuko, 1x CEE 32A 230V, 1x CEE 63A 400V;
- TR53/65/80/93: 1x schuko, 1x CEE 32A 230V, 1x CEE 125A 400V.

Standard Equipment:

- Magnetothermal Switch;
- Earth Fault Breaker;
- Voltmeter;
- Ammeter (Optional on TR17);
- Frequency meter;
- Hour Meter standard on TR42, TR50, TR65, TR80, TR93;
- TR17/25: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 32A 400V;
- TR27/37/30: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 63A 400V;
- TR42: 1x schuko, 1x CEE 32A 230V, 1x CEE 63A 400V;
- TR53/65/80/93: 1x schuko, 1x CEE 32A 230V, 1x CEE 125A 400V.